

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!

SLOG "S" COMPUESTO PARA OPEN GEARS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El SL-OG "S" de Sentinel tiene una composición sintética metálica de características únicas diseñadas para la lubricación de engranajes abiertos en general. Tiene una alta pegajosidad que evita se desprenda aun a altas RPM. Ha sido especialmente formulado para permanecer adherido a engranajes expuestos y resistir presiones extremas de las partes móviles. SL-OG "S" tiene un rango térmico de -40°C a 232°C (-40°F a 450°F) y un grado de E.P. que excede las 150,000 P.S.I.

El SL-OG "S" de Sentinel tiene partículas metálicas incorporadas a su vehículo sintético, dándole un color bronceado y logrando una mayor acción de relleno. Incluso puede aplicarse con el equipo en movimiento.

DIRECCIONES: Agitar bien antes de usarse. La temperatura de la lata debe ser de 18°C (65°F) o más. (*AVISO: Nunca usar calor directo para calentar la lata! Solo agua tibia deberá usarse!*) Insertar extensión plástica para aplicaciones precisas. Aplicar liberalmente al área a ser lubricada. Limpiar el exceso.

La línea de lubricantes Sentinel "S" no atacan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria. La línea de Sentinel "S" no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material conocido que afecte el ozono estratosférico.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	1	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	310-340	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación	-1	ASTM D- 942
Caída de Psi @ 100 horas		
Prevención de Herrumbre	1a	ASTM D-1743
No Mancha		
Lavado con Agua	1.2	ASTM D-1264
Presión Extrema	45+ (100)	ASTM D-2509
Timken OK Load Kg (Lb)		
Desgaste en las Cuatro Bolas	.7mm	ASTM D-2266
Sólidos	Cobre/Bronce	
Apariencia	Pegajosa Dorado Metálico	
Clasificación USDA	H-2	
Peso Neto por Aerosol	14.5 oz. (411g)	
Volumen Neto por Aerosol	20 oz. (567g)	

PIN #

01013

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240
15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603
Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565
www.sentinel.synthetic.com

