

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



*¡Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SL-C

LUBRICANTE PARA BAJA TEMPERATURA / CRIOGÉNICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-C es la respuesta de Sentinel a la necesidad de una grasa que pueda ser aplicada a todas las fases de lubricación en condiciones de operación bajo cero. SL-C de Sentinel ha sido formulada para ser bombeada efectivamente – utilizando equipo estándar de engrase – en temperaturas hasta -73°C (-100°F).

La grasa SL-C de Sentinel resiste el lavado por agua y es extremadamente efectiva en prevenir el desgaste bajo altas presiones de operación y condiciones encontradas en equipo

de construcción con alta carga, debido a su película lubricante de alta resistencia y a su composición méatalo sintética que le permite “rellenar” las superficies.

Por lo tanto, SL-C se recomienda para lubricación multi-propósito para todo tipo de maquinaria, rodamientos, superficies deslizantes, ejes, guías, etc., siendo especialmente adecuada para usos en condiciones sub-cero/árticas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	1	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	310-340	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 horas	-2	ASTM D- 942
Prevención de la Oxidación	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	-1	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK Kg (Lb)	36+ (80)	ASTM D-2509
Desgaste en las Cuatro Bolas	.6mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS ₂	
Clasificación USDA	H-2	
Apariencia	Opaca	

PIN #

06010

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

