

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SL-NT-AA1 #2

GRASA NO-TOXICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-NT-AA1 es una grasa sintética, no-tóxica, transparente, insípida e inodora. Está aprobada por NSF y está incluida en su lista de compuestos químicos para uso en maquinaria donde puede haber contacto directo o contaminación del alimento, bebida o producto farmacéutico y aquellos que sirven directa o indirectamente a estas industrias.

Maquinaria que maneja alimentos y productos relacionados son particularmente difíciles de lubricar adecuadamente debido a la limitación de materiales que son aceptables. El alto calor encontrado en estas, junto con el gran volumen de agua para limpiar hacen que la retención del lubricante en los rodamientos y otras partes de estas máquinas sea difícil. Al usar la grasa SL-NT-AA1 este problema se mantiene a un mínimo. La grasa es a prueba de agua y por ello no se lavará de los rodamientos a las temperaturas de operación de 260°C (500°F). La grasa SL-NT-AA1 tiene un rango útil de temperatura s de -40°C (-40°F) a 232°C (450°F).



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de Psi @ 100 horas	-2	ASTM D- 942
Preventivo del Oxido	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	1.4	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK Kg (Lb)	20+ (45)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.7mm	ASTM D-2266
Clasificación NSF	H-1	Reg #133583
Apariencia	Clara, Transparente	
PIN #		06510

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

