

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus  
conocimientos  
con los expertos!*

## SL-NT-OGG

### COMPUESTO NO-TOXICO PARA ENGRANAJES ABIERTOS

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-NT-OGG es una exclusiva grasa sintética, no-tóxica, transparente, sin sabor, sin olor diseñada para aplicación general en engranajes abiertos. Su gran adhesividad previene que la grasa se desprenda inclusive a altas RPM's. Está especialmente formulada para adherirse a engranajes abiertos y resistir altas temperaturas y presiones.

Reduce los golpeteos y ruidos. Previene el desgaste desparejo de las piezas. Puede ser aplicada con el equipo en funcionamiento.

Contrario a los lubricantes similares de base de petróleo, SL-NT-OGG no es susceptible al agua y no se afecta por el calor, frío o presiones extremas. No se endurece en temperaturas frías ni se licua con el calor.

SL-NT-OGG cumple con las regulaciones de FDA Titulo 21, CFR 178.3570 y NSF rango H-1. Está autorizada para ser usada en plantas procesadoras de carnes y pollos y ha recibido la clasificación H-1.

SL-NT-OGG puede ser usada en equipos que tengan contacto incidental con alimentos.



## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	1	ASTM D-1092
Penetración trabajada	310-340	ASTM D- 217
Punto de Goteo	No tiene	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación	-2	ASTM D- 942
Psi Gota @ 100 horas		
Prevención de Herrumbre	1a	ASTM D-1743
Barrido por agua	2.0	ASTM D-1264
Extrema Presión	25+ (55)	ASTM D-2509
Carga Timken OK Kg (Lb.)		
Prueba Cuatro Bolas	.7mm	ASTM D-2266
Clasificación NSF	H-1	Reg #140317
Apariencia	Transparente, Suave, Pegajosa	

PIN #

06550

### PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

### Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

[www.sentinel.synthetic.com](http://www.sentinel.synthetic.com)

