

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



*¡Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

S-NT-ALO **LUBRICANTE NO- TOXICO NEUMÁTICO**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Sentinel S-NT-ALO es un fluido no-toxico, blanco agua, insípido, limpio, sin cenizas, libre de residuo que limpia al lubricar para mantener un flujo de aire libre de bloqueos y a la vez asegurando un máximo “mojado” sobre todas las superficies metálicas para reducir el desgaste, daño mecánico y deterioración del valioso equipo.

El Sentinel S-NT-ALO es una formulación exclusiva diseñada para la lubricación de las líneas de aire. Sentinel incorpora aditivos especiales anti corrosión para eliminar oxidación y herrumbre dentro de las herramientas.

S-NT-ALO cumple todos los requisitos de la FDA para calificar como aceite mineral blanco (Regulación FDA 21 CFR 172.878) y significa que el fluido puede ser usado en lubricantes para contacto incidental con alimentos según especifica 21 CFR 178.3570. Esta regulación califica al lubricante como candidato para la clasificación NSF H-1 para contacto incidental en plantas de aves y carnes. Los aditivos usados en las formulaciones de S-NT- ALO también cumplen todos los requisitos bajo la Regulación 21 CFR 178.3570.



CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	46	ASTM D-2422
Viscosidad cSt @ 100°C	7.1	ASTM D- 445
@ 40°C	46	
Índice de Viscosidad	113	ASTM D-2270
Punto de Fluidéz °C (°F)	-40 (-40)	ASTM D- 97
Punto de Ignición °C (°F)	232 (450)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa	ASTM D- 892
Demulsibilidad, 82°C	40/40/0 (30)	ASTM D-1401
Corrosión al Cobre		
121°C (250°F), 3 hrs.	1a	ASTM D- 130
Anti Corrosivo	Pasa	ASTM D- 665 A & B
Clasificación USDA	H-1	
Reg NSF #	140304	
Apariencia	Claro	
PIN #		08125

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

