

# HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus  
conocimientos  
con los expertos!*

## **S-ATF** **FLUIDO PARA** **TRANSMISIONES** **AUTOMÁTICAS**

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-ATF de Sentinel es un fluido multi-propósito sintético tipo DEXRON® III / MERCON® universal multi-funcional para transmisiones automáticas y para levantadores hidráulicos, para todo sistema industrial y móvil.

S-ATF mantiene las transmisiones operando más frío y suave, reduciendo el arrastre para una mejor economía del combustible y aumentando la vida de servicio varias veces sobre la de los fluidos de petróleo.

S-ATF aumenta el rendimiento en servicios severos y en climas fríos. Su composición sintética y fluidez a baja temperatura ofrece una resistencia superior contra el desgaste, así como buena conversión de torque y protección del equipo en situaciones de arranque en frío.

Dexron®III es marca registrada de General Motors Corporation.

Mercon® es marca registrada de Ford Motor Company.

## CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	32	ASTM D- 2422
Viscosidad cSt @ 100°C	7.1	ASTM D- 445
@ 40°C	30.8	ASTM D- 445
Índice de Viscosidad	96	
Punto de Fluidez °C (°F)	-50(-46)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	220(428)	ASTM D- 92
Punto de Llama °C (°F)	242(468)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa	ASTM D- 892
Demulsibilidad 82°C	40/40/0 (15)	ASTM D- 1401
Color Observado	Rojo	
PIN #		08170

## PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

### Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

[www.sentinel.synthetic.com](http://www.sentinel.synthetic.com)

