

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

S-NT-CH 20 **ACEITE PARA CADENAS** **NO TOXICO**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-NT-CH 20 es una mezcla especial de fluidos altamente transparentes grado USP tratados con compuestos sintéticos para producir un lubricante de película muy estable y fuerte que sobrepasa los estándares de pureza más altos.

S-NT-CH 20 esta fortificado con un polímero especial grado alimenticio para impartirle pegajosidad y adhesividad, lo que le permite adherirse fuertemente y asegura una tenaz película lubricante. S-NT-CH 20 penetrara y lubricara en un amplio rango de temperatura. Recomendado para uso donde hay corrosión de ambos metales ferrosos y no ferrosos a alta temperatura.

S-NT-CH 20 cumple todos los requisitos de la FDA para calificar como aceite mineral blanco (Regulación FDA 21 CFR 172.878) y significa que el fluido puede ser usado en lubricantes para contacto incidental con alimentos según especifica 21 CFR 178.3570. Esta regulación califica al lubricante como candidato para la clasificación USDA H-1 para contacto incidental en plantas de aves y carnes. Los aditivos usados en las formulaciones del S-NT-CH 20 también cumplen todos los requisitos bajo la Regulación 21 CFR 178.3570.

CARACTERISTICAS TIPICAS

| | | |
|--|------------------|--------------|
| Grado ISO de Viscosidad | 68 | ASTM D-2422 |
| SAE Viscosidad Grade | 20 | SAE J- 300 |
| Viscosidad cSt @ 100°C | 10 | ASTM D- 445 |
| @ 40°C | 68 | |
| Índice de Viscosidad | 136 | ASTM D-2270 |
| Punto de Fluidez °C (°F) | -34 (-30) | ASTM D- 97 |
| Punto de Ignición °C (°F) | 225 (437) | ASTM D- 92 |
| Punto de Fuego °C (°F) | 440 | ASTM D- 92 |
| Secuencia de Espuma I, II, III | Ninguno | ASTM D- 892 |
| Demulsibilidad, 54.4°C (130°F) | 40 / 40 / 0 (15) | ASTM D-1401 |
| Corrosión al Cobre, 121°C (250°F) 3 hrs | 1a | ASTM D- 130 |
| Anti Corrosivo | Pasa | ASTMD-665A&B |
| Clasificación USDA | H-1 | |
| Apariencia | Claro, Pegajoso | |
| PIN # | | 17710 |

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

