HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



I Lubrica tus conocimientos con los expertos! S-NT-CH 30
ACEITE PARA CADENAS
NO TOXICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-NT-CH 30 es una mezcla especial de fluidos altamente transparentes grado USP tratados con compuestos sintéticos para producir un lubricante de película muy estable y fuerte que sobrepasa los estándares de pureza más altos.

S-NT-CH 30 esta fortificado con un polímero especial grado alimenticio para impartirle pegajosidad y adhesividad, lo que le permite adherirse fuertemente y asegura una tenaz película lubricante. S-NT-CH 30 penetrara y lubricara en un amplio rango de temperatura. Recomendado para uso donde hay corrosión de ambos metales ferrosos y no ferrosos a alta temperatura.

S-NT-CH 30 cumple todos los requisitos de la FDA para calificar como aceite mineral blanco (Regulación FDA 21 CFR 172.878) y significa que el fluido puede ser usado en lubricantes para contacto incidental con alimentos según especifica 21 CFR 178.3570. Esta regulación califica al lubricante como candidato para la clasificación USDA H-1 para contacto incidental en plantas de aves y carnes. Los aditivos usados en las formulaciones del S-NT-CH 30 también cumplen todos los requisitos bajo la Regulación 21 CFR 178.3570.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	100	ASTM D-2422
SAE Viscosidad Grade	30	SAE J- 300
Viscosidad cSt @ 100°C	12	ASTM D- 445
@ 40°C	100	
Índice de Viscosidad	110	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-34 (-30)	ASTM D- 97
Punto de Ignición °C (°F)	210(410)	ASTM D- 92
Punto de Fuego °C (°F)	440	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Ninguno	ASTM D- 892
Demulsibilidad, 54.4°C (130°F)	40 / 40 / 0 (15)	ASTM D-1401
Corrosión al Cobre,		
121°C (250°F) 3 hrs	1a	ASTM D- 130
Anti Corrosivo	Pasa	ASTMD-665A&B
Clasificación USDA	H-1	
Apariencia	Claro, Pegajoso	
PIN#	. S	17720

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240 15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603 Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinelsynthetic.com

