

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

S-NT AA 1 **SERIE DE ACEITES** **NO-TÓXICOS**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-NT-AA1 Serie de Aceites es una mezcla especial, altamente refinada, color blanco agua de fluidos U.S.P. tratados con compuestos sintéticos para producir un lubricante estable de alta resistencia de película que sobrepase los más altos estándares de pureza. S-NT-AA1 Serie de Aceites formulados para cumplir con los requisitos de la FDA para uso en industrias de alimentos, medicinas y cosméticos.



Esta aprobada por la NSF como grado H-1 para contacto incidental con los productos alimenticios en las plantas inspeccionadas federalmente de carnes y pollos. Sobrepasa todos los requisitos U.S.P. y por lo tanto es aceptable para ingestión.

S-NT-AA1 Serie de Aceites está libre de componentes insaturados y posee un alto grado de estabilidad química. También es adecuado para aplicaciones en rodamientos industriales donde se requieren aceites no-tóxicos. Se puede aplicar por goteo, copa, rociado, niebla, cepillo o cualquier otro medio mecánico.

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com



HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

S-NT AA 1

SERIE DE ACEITES NO-TÓXICOS

CARACTERISTICAS TIPICAS

S-NT-AA1Oil	0	2	5	7	10	10W20	20	30	40	90	90/140	140	250	METODO ASTM
Grado ISO de Viscosidad	7	10	15	22	32	46	68	100	150	220	320	460	680	D-2422
Numero AGMA	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Viscosidad cSt@100°C	2.2	2.8	3.8	4.6	5.9	7.6	9.5	13	17	22	29	37	48	D-445
@ 40°C	7	10	15	22	32	45	68	100	150	220	320	460	680	
Índice de Viscosidad	125	129	151	127	130	139	119	127	122	121	123	122	121	D-2270
Punto fluidez °C (°F)	-57(-70)	-54(-65)	-51(-60)	-48(-55)	-46(-50)	-43(-45)	-40(-40)	-37(-35)	-34(30)	-32(-25)	-29(-20)	-26(-15)	-21(-10)	D-97
P. Encendido °C (°F)	164(327)	164(327)	204(400)	210(410)	210(410)	220(425)	225(437)	227(440)	243(469)	250(482)	264(507)	288(550)	228(550)	D-92
Secuencia Espuma	-----PASA-----													D-892
Oxido	-----PASA-----													D-665A&B
Clasificación NSF	-----H-1-----													
Color observado	-----Claro y Brillante-----													
NSF Reg#	133557	133558	133559	133560	133561	133562	133563	133564	133565					
PIN #	17490	17595	17597	17598	17500	17524	17503	17505	17507	17513	17517	17515	17520	

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.
P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240
15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603
Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565
www.sentinel.synthetic.com

