

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



S.P.O. ACEITE PENETRANTE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Este es un lubricante Penetrante, Preventivo del Oxido y formador de Cobertura Metálica de Frontera:

- A. PENETRANTE libera pines oxidados, etc.
- B. LUBRICA profundamente dentro de las uniones para reducir la fricción en pines, rodillos, bujes y otras superficies bajo presión.
- C. DEPOSITA y PLATEA los sólidos metálicos del S.P.O. que "deslizarán la carga" en todas las partes metálicas.

S.P.O posee las tres anteriormente mencionadas calidades excepcionales. La habilidad para penetrar dentro de las mas pequeñas aberturas, cubrir todas las partes de un preventivo de oxido magnético y el plateado de todas las partes con los sólidos metálicos del S.P.O. "deslizarán la carga" y soportarán presiones de carga de mas de 100,000 psi – lo hacen el excelente producto que es. Resiste abrasión y contaminantes además del 95% de los ácidos.

S.P.O. es un compuesto completamente homogéneo, mezclado coloidalmente, por lo que no necesita ser agitado para usarlo y no se separará. Es estable bajo todas las condiciones y puede ser usado y aplicado dentro de un amplio rango de temperaturas desde -40°C (-40°F) hasta 399°C (750°F).

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad cSt @ 100°C	2.9	
@ 40°C	10.3	ASTM D 445
Índice de Viscosidad	138	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-54(-60)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	110(230)	ASTM D- 92
Punto de Llama °C (°F)	118(244)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Nil	ASTM D- 892
Corrosión al Cobre, 121°C (250°F) 3 Horas		
Prueba de Herrumbre	Pasa	ASTM D-665 A & B
PIN #		08000

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL



EL SALVADOR

Av. Siemens, Lote No. 3, Urb. Industrial Santa Elena, Ant. Cuscatlan, La Libertad
Tel. (503) 2212-6300 Fax (503) 2289-0367

GUATEMALA

Calle Real de Guajitos, Lote No. 147, Zona 12, Col. Morse, Ciudad de Guatemala
Telefax: (502) 2383-4047 * 2383-4048