

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SLOG "S" COMPUESTO PARA OPEN GEAR

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El SL-OG "S" de Sentinel tiene una composición sintética metálica de características únicas diseñado para la lubricación de engranajes abiertos en general. Tiene una alta pegajosidad que evita se desprenda aun a altas RPM. Ha sido especialmente formulado para permanecer adherido a engranajes expuestos y resistir presiones extremas de las partes móviles. SL-OG "S" tiene un rango térmico de -40°C a 232°C (-40°F a 450°F) y un grado de E.P. que excede las 150,000 P.S.I.

El SL-OG "S" de Sentinel tiene partículas metálicas incorporadas a su vehículo sintético, dándole un color bronceado y logrando una mayor acción de relleno. Incluso puede aplicarse con el equipo en movimiento.

DIRECCIONES: Agitar bien antes de usarse. La temperatura de la lata debe ser de 18°C (65°F) o mas. (AVISO: Nunca usar calor directo para calentar la lata! Solo agua tibia deberá usarse!) Insertar extensión plástica para aplicaciones precisas. Aplicar liberalmente al área a ser lubricada. Limpiar el exceso.

La línea de lubricantes Sentinel's "S" no atacan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria. La línea de Sentinel "S" no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material conocido que afecte el ozono estratosférico.

CARACTERISTICASTIPICAS

Grado NLGI	1	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	310-340	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación	-1	ASTM D- 942
Caída de Psi @ 100 hrs		
Prevención de Herrumbre	1a	ASTM D-1743
No Mancha		
Lavado con Agua	1.2	ASTM D-1264
Presión Extrema	45+ (100)	ASTM D-2509
Timken OK Load Kg (Lb)		
Desgaste en las Cuatro Bolas	.7mm	ASTM D-2266
Sólidos	Cobre/Bronce	
Apariencia	Pegajoso Dorado Metálico	
Clasificación USDA	H-2	
Peso Neto por Aerosol	15 oz. (425g)	
Volumen Neto por Aerosol	20 oz. (567g)	

PIN #

01013

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL



EL SALVADOR

Av. Siemens, Lote No. 3, Urb. Industrial Santa Elena, Ant. Cuscatlan, La Libertad
Tel. (503) 2212-6300 Fax (503) 2289-0367

GUATEMALA

Calle Real de Guajitos, Lote No. 147, Zona 12, Col. Morse, Ciudad de Guatemala
Telefax: (502) 2383-4047 * 2383-4048