

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



S-NT-ALO ISO 32 LUBRICANTE NO-TOXICO PARA LINEAS DE AIRE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-NT-ALO ISO 32 de Sentinel es un fluido no-tóxico, transparente, insípido, limpio, sin cenizas ni residuos que limpia al lubricar para mantener un flujo de aire libre de bloqueos mientras asegura una acción máxima de “mojado” de todas las superficies metálicas para reducir desgaste, roturas y deterioración de equipos caros.

S-NT-ALO ISO 32 de Sentinel es una formula exclusiva diseñada para la lubricación de líneas de aire. Sentinel incorpora aditivos especiales contra la corrosión para eliminar oxidación y herrumbre dentro de las herramientas.

S-NT-ALO ISO 32 cumple todos los requerimientos de la FDA para calificar como un aceite blanco mineral (FDA Regulación 21 CFR 172.878) y significa que el fluido puede ser usado en lubricantes para contacto incidental con alimentos según se especifica en 21 CFR 178.3570. Esta regulación califica un lubricante como candidato para grado USDA H-1 para contacto incidental en plantas de carne y pollos. Los aditivos usados en formular el S-NT-ALO ISO 32 también cumplen todos los requisitos bajo la Regulación 21 CFR 178.3570.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	32	ASTM D-2422
Viscosidad cSt @ 100°C	7.1	ASTM D- 445
@ 40°C	46	
Índice de Viscosidad	113	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-40 (-40)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	232 (450)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Pasa	ASTM D- 892
Demulsibilidad, 82°C	40/40/0 (30)	ASTM D-1401
Corrosion al Cobre		
121°C (250°F), 3 hrs.	1a	ASTM D- 130
Prueba de Herrumbre	Pasa	ASTM D- 665 A & B
Grado USDA	H-1	
Apariencia	Dorado	
PIN #		08123

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL



EL SALVADOR

Av. Siemens, Lote No. 3, Urb. Industrial Santa Elena, Ant. Cuscatlan, La Libertad
Tel. (503) 2212-6300 Fax (503) 2289-0367

GUATEMALA

Calle Real de Guajitos, Lote No. 147, Zona 12, Col. Morse, Ciudad de Guatemala
Telefax: (502) 2383-4047 * 2383-4048