

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



S-NT-CH 20

Aceite para cadenas non toxica

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-NT-CH 20 es una mezcla especial de agua, fluido U.S.P. tratado con componentes sintéticos los cuales brindan un lubricante estable que sobrepasa los estándares de la mas alta pureza.

Este producto esta fortificado un polímero de grado especial alimenticio para mejorar adherencia. S-NT-CH 20 penetra y lubrica adentro de sus rangos de temperatura. Recomendado para uso donde hay poca corrosión tanto de metales férreos como non-férreos a altas temperaturas.

S-NT-CH 20 cumple con todos los requerimientos de la FDA como calificación de aceite mineral blanco (Regulacion 21 CFR 172.878 de la FDA) lo cual indica que el fluido puede ser utilizado en lubricantes que entraran en contacto con comestibles tal y como especifica en la 21 CFR 178.3570. esta regulación califica a un lubricante como candidato para la calificación H-1 de la USDA paran contacto incidental con plantas de carne y aves de corral. Los aditivos usados en formular S-NT-CH 20 tambien cumplen con todos los requerimientos estipulados bajo la regulaciones 21 CFR 178.3570

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado ISO de Viscosidad	68	ASTM D-2422
Viscosidad cSt @ 100°C	10	ASTM D- 445
@ 40°C	68	
Índice de Viscosidad	136	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-34 (-30)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	210 (410)	ASTM D- 92
Punto de Llama °C (°F)	440	ASTM D- 92
Sequencia de Espuma I,II, III	Ninguno	ASTM D- 892
Demulsibility, 54.4°C (130°F)	40 / 40 / 0 (15)	ASTM D-1401
Corrosion de Cobre		
121°C (250°F) 3 hrs	1a	ASTM D- 130
Clasificación USDA	H-1	
PIN #		16079

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL



EL SALVADOR

Av. Siemens, Lote No. 3, Urb. Industrial Santa Elena, Ant. Cuscatlan, La Libertad
Tel. (503) 2212-6300 Fax (503) 2289-0367

GUATEMALA

Calle Real de Guajitos, Lote No. 147, Zona 12, Col. Morse, Ciudad de Guatemala
Telefax: (502) 2383-4047 * 2383-4048