

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL-NT-OGG Compuesto No-Toxica para Engranajes

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La línea SL-NT-OGG de Sentinel es una grasa sintética único no- toxico, sin olor, o sabor diseñado para uso general en lubricación de engranajes abiertos. Esta línea esta específicamente diseñada para mantenerse en engranajes expuestos o abiertos, resistiendo temperaturas extremas así como también presión extrema.

Shock, ruido, y desgaste desaparejo son reducidos. Este producto puede ser aplicado aun cuando esta en uso la maquinaria. A diferencia de lubricantes de engranajes a base de petróleo,

SL-NT-OGG no es susceptible al agua ni a presión extrema, temperaturas muy bajas no causan que se endure y no se derritiera o perderá consistencia a temperaturas muy altas.

SL-NT-OGG cumple con la regulación 21 CFR 178.3570 de la FDA y tiene una calificación de H-1 de la USDA esta autorizada por la misma USDA para ser usadas en inspecciones federales de plantas de carne y aves de corral. Este producto puede ser utilizado en equipo que entre en contacto incidental con comestibles.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	1	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	310-340	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de psi @ 100 horas	-2	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación	1a	ASTM D-1743
Lavado con Agua	2.0	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK, Kg (Lb)	25+ (55)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas Sólidos Oxido de Zinc	.7 mm	ASTM D-2266
Clasificación USDA	H-1	
Apariencia PIN #	claro, pegajoso, liso	06550

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL



EL SALVADOR

Av. Siemens, Lote No. 3, Urb. Industrial Santa Elena, Ant. Cuscatlan, La Libertad
Tel. (503) 2212-6300 Fax (503) 2289-0367

GUATEMALA

Calle Real de Guajitos, Lote No. 147, Zona 12, Col. Morse, Ciudad de Guatemala
Telefax: (502) 2383-4047 * 2383-4048