

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



PRIMO EMULSIFICADOR ESPONTANEO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Desde la original, patentada tecnología del no-butilo viene otro numero uno en eficiencia en limpieza industrial. Este producto ha sido probado extensivamente en campo para equipos tipo pesado de limpieza mecánica industrial.

LIMPIA por emulsión espontánea. Reduce la resistencia de sucio grasoso y aceitoso a mezclarse con el agua. **FABRICADO** con fuerza extra alcalina. **ELECTROLITOS ESPECIALES** para aumentar la acción de los surfactantes. **DISPERSA** los sucios sólidos. **EMULSION ESTABLE** previene la redeposición de los sucios aceitosos durante la limpieza. **FORMULADO** con propiedades especiales de acondicionamiento del agua. **INHIBIDO** contra el ataque a las superficies de metal. **RETARDA** la corrosión aun después de limpiar. **ABRILLANTA** el aluminio manchado de los cuerpos de los camiones. No contiene butilos ni otros solventes tóxicos.

REQUISITOS FISICOS Y DE RENDIMIENTO

USAR: Para remover aceite o grasa de todo tipo de superficies duras. Para usar en aparatos de limpieza mecánica en lugares industriales y en áreas de limpieza de camiones, edificios comerciales e institucionales.

DIRECCIONES:

PARA USO EN LAVADORAS AUTOMATICAS: Aumentar la fuerza de la dilución lo suficiente para remover el aceite presente. 20 a 1 es la dilución con agua que se recomienda.

PARA LIMPIEZA CON VAPOR: En el tanque de la solución concentrada, mezclar 4 a 14 onzas con cada galón de agua. Ajustar la válvula del tanque de la solución para alimentar la cantidad de aparatos limpiadores en lugares industriales y áreas de limpieza de edificios comerciales e institucionales. También para usar en limpieza de camiones.

PARA SUMERGIR EN TANQUES O PARA ULTRASONIDOS: Este producto puede usarse en 12 onzas por galón de agua.

PARA LIMPIEZA POR ROCIO: Preparar una solución y aplicar por rociado a la superficie. 20 a 1 la dilución con agua para limpieza normal. Para limpiar y abrillantar aluminio una dilución 10 a 1 con agua se recomienda

CARACTERISTICAS TIPICAS

Punto de Encendido	Ninguno
pH (en su envase)	13.0 Min
Contenido de Solvente	Ninguno
Contenido de Butil Celosolve	Ninguno
Contenido de otros Glicol Éter	Ninguno
Propiedades de Espuma	Baja Espuma (se rompe rápido)
Solubilidad	Infinita
Sistema Surfactante	No-iónico
Peso/Galón	8.76
Apariencia	Azul
Olor	Azafrán
Clasificación USDA	A1
PIN #	02230

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL



EL SALVADOR

Av. Siemens, Lote No. 3, Urb. Industrial Santa Elena, Ant. Cuscatlan, La Libertad
Tel. (503) 2212-6300 Fax (503) 2289-0367

GUATEMALA

Calle Real de Guajitos, Lote No. 147, Zona 12, Col. Morse, Ciudad de Guatemala
Telefax: (502) 2383-4047 * 2383-4048